

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>REMONT MIESZKANIA 73, 74 PO ZALANIU</b>				
<b>1 45453100-8 ROBOTY NAPRAWCZE TYNKU ZAWILGOCONEGO</b>				
1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	2.75*3.5+ 1.2*1.3 = 11.185
1.2	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	2.75*3.5+ 1.2*1.3 = 11.185
1.3	wycena indywidualna	Osuszanie ścian i sufitu za pomocą mikrofalli	m <sup>2</sup>	8.5
1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11.185
1.5	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m <sup>2</sup>	11.185
1.6	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	11.185
1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	2.5*2.75*2+ 3.5*2.5 = 22.500
1.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	11.185
1.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	22.5
1.10	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	1
1.11	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane z obudową na ściany	m <sup>2</sup>	0.8*2.05 = 1.640
1.12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	0.8*2.05 = 1.640
<b>Razem dział: ROBOTY NAPRAWCZE TYNKU ZAWILGOCONEGO</b>				